



美國 Warrick 液位感應系列

- ☆ 可靠沒有移動件；
- ☆ 全自動運作，高重複性，不需人手監察；
- ☆ 靈活探針能隨時更換，包括物料、長短或形式。

超過 50 年經驗生產及處理液位控制元件，主要產品是導電式液位感應產品及控制元件。其工作原理是把感應探針的訊號，經過控制元件處理液面的位置，大部份能導電的液體，也能給出足夠的導電量，令探針及監察控制元件工作。

16 系列控制器	26 系列控制器	17/27/37 系列控制器	47/DF 系列控制器
16 M / 16 HM 16 DM / 16 VM 16 / 16 D  16 M / 16 HM : 1 個液位或液位差 (SPDT) 16 DM / 16 VM : 1 個液位或液位差 (DPDT) 16 : 1 個開關訊號 (SPDT) 16 D : 2 個開關訊號 (DPDT)	26 M 26  26 M 系列插座式控制 : 低水位警報系統 26 系列 : 1 個開關訊號，低水位報警	17 27 37  17 系列 : FM 標準 27 系列 : UL 標準 37 系列 : CSA 標準 用於防爆保護的危險地區	47 DF  47 系列 : (固體繼電器, 防爆保護, SPDT), 4 個水位警報系統 DF 系列 : 1 個開關訊號, 可同時控制 1 個液位及液位差功能
3E / 3N 探針固定外殼	3F / 3G 探針連接外殼	3B / 3H 探針系列	3R / 3T / 3W 探針系列
3E 3N  3 E / 3N 系列 : 可配合 3R 或 3W, 3E 可選最高 7 個探針連接, 3N 只能 3 個探針, 但 3N 是平面安裝	3F 3G  3F 系列通用型 : 1 - 7 探針連接 3G 系列防腐蝕型 : 1 - 7 探針連接	3B 3H  3 B 系列 : 2 件式探針連接元件, 可配合 3 R (探針) 或 3 W (探針懸掛電線) 使用 3 H 系列 : 1 件式探針連接元件, 長度: 0.3 米, 0.6 米, 1 米	3R / 3T 3W  3R / 3T 探針 : 1-10 呎, 物料: 銅, 不銹鋼, HAST.B. MONEL, 鈦, 金屬 3W 懸掛式探針 : 銅或不銹鋼

美國 HASKEL 產品系列

漢斯克 (Haskel) 公司專業生產氣動液體泵，氣動氣體增壓泵，電動增壓泵及相關附件，為高壓設備及其控制系統提供最全面最理想的解決方案，其產品不論在性能還是技術方面均處於世界同行業中的領先地位。Haskel 產品廣泛應用於石油石化，航空航天，液壓機械，電力，冶金，汽車，電子，醫藥，食品，消防，氣體，氣輔注塑等行業。

空氣增壓器	氣體增壓泵
☆ 利用部分被增壓的空氣作為動力，無須其他氣源或電源來作為動力。 ☆ 獨特的密封技術使得增壓器在運行時，無須採取任何的潤滑措施。 ☆ 不會產生熱量 Haskel 空氣增壓器可用作： 氣體增壓，氣體充填，壓力測試，爆破試驗，密封試驗。 	☆ 以普通壓縮空氣或其他氣體作為動力 ☆ 最高壓力可達：2690 Bar ☆ 產品範圍廣 ☆ 無需任何潤滑油 ☆ 自帶冷卻功能 ☆ 連續起停，不受限制 ☆ 適用於絕大多數氣體 Haskel 氣體增壓泵可用作： 氣體傳輸，壓力測試，氣體增壓，爆破試驗，氣體回收，密封試驗，氣體充填。 
氣動液體泵	
☆ 以普通壓縮空氣或其他氣體作為動力 ☆ 連續起停，不受限制 ☆ 產品範圍廣 ☆ 最高壓力可達：6800 Bar ☆ 適用於絕大多數介質 ☆ 不產生熱量和火花 Haskel 氣動液體泵可用作： 壓力測試，螺栓緊固，千斤頂，夾具，制動系統，爆破試驗，液壓控制系統。 	