


6013 系列 (緊湊 / 高溫型)

應用：適於中性氣體、液體、蒸氣和 180°C 高溫介質，還有要求較高或微弱腐蝕性介質




二位二通


壓力範圍：0 - 16 bar、0 - 25 bar
工作溫度：-10°C + 100°C、-10°C + 180°C
閥體材料：黃銅、不銹鋼
密封材料：氟橡膠、聚四氟乙烯
口徑：G 1/8"、1/4"、3/8"
電壓：24 VDC & 230 VAC

330 系列 (隔離膜片型)

應用：適用於中性、腐蝕性、微污染性流體



常開




常閉

二位三通 二位二通

壓力範圍：0 - 10 bar、0 - 12 bar、0 - 16 bar
工作溫度：-10°C + 90°C
閥體材料：黃銅、不銹鋼
密封材料：氟橡膠、晴基丁二烯橡膠
口徑：G 1/4"
電壓：24 VDC & 230 VAC

142 系列 (隔離膜片型)

應用：適用於腐蝕性流體的塑膠閥體




常閉

二位二通

常開或常閉
手動應急開關
壓力範圍：0.5 - 6 bar
工作溫度：0°C + 50°C
閥體材料：PVC、PVDF
密封材料：氟橡膠
口徑：DN 20 - 63 mm
電壓：24 VDC & 230 VAC

5281 / 5282 系列 (帶伺服型)

應用：適用於中性氣體和液體及壓縮空氣，廣泛用於程序控制系統，化學處理，水 / 污水處理和消毒處理中




二位二通

常開或常閉
壓力範圍：0.2 - 16 bar / 0.2 - 10 bar
工作溫度：-10°C + 90°C / 0°C + 90°C
閥體材料：黃銅、不銹鋼
密封材料：晴基丁二烯橡膠、氟橡膠
口徑：G 1/2" ~ 2"、G 2 1/2"
電壓：24 VDC & 230 VAC

6213 系列 (經濟通用型)

應用：適用於中性液體（如水、油和無添加劑的油脂類）、熱水、低壓蒸氣、還有要求較高，帶輕微腐蝕性的流體




二位二通

零壓起動
壓力範圍：0 - 10 bar
工作溫度：-10°C + 90°C、-30°C + 120°C
閥體材料：黃銅、不銹鋼
密封材料：晴基丁二烯橡膠、EPDM、氟橡膠
口徑：G 1/4" ~ 2"
電壓：24 VDC & 230 VAC

255 系列 (高溫、高壓型)

應用：適用於高溫中性氣體和液體（如水蒸氣、熱水、變熱空氣、熱油等）




二位二通

壓力範圍：0-100 bar
工作溫度：-10°C + 140°C（氟橡膠）
-40°C + 180°C（聚四氟乙烯）
閥體材料：黃銅、不銹鋼 1.4410
密封材料：氟橡膠、聚四氟乙烯
口徑：G 1/4"、3/8"、1/2"
電壓：24 VDC & 230 VAC

406 / 407 系列 (高溫蒸氣型)

應用：適用於 180°C 高溫介質和中性介質（如水蒸氣、熱空氣等）




二位二通

壓力範圍：1 - 12 bar / 0 - 10 bar
工作溫度：0°C + 180°C
閥體材料：黃銅 (閥座不銹鋼 1.4303)
密封材料：聚四氟乙烯
口徑：G 1/2" ~ 1-1/2" / G 1/2" ~ 2"
電壓：24 VDC & 230 VAC

5404 系列 (高壓型)

應用：適用於中性氣體或液體（如：壓縮空氣、天然氣體、水等）



二位二通

壓力範圍：1 - 50 bar
工作溫度：-0°C + 90°C
閥體材料：黃銅
密封材料：聚四氟乙烯
口徑：G 1/2"、3/4"、1"
電壓：24 VDC & 230 VAC

6014 系列 (緊湊型)

應用：適用於中性氣體或液體（如：壓縮空氣、天然氣體、水、液壓油等），工藝真空。



常開

二位三通

手動應急開關
壓力範圍：0 - 10 bar、0 - 16 bar
工作溫度：-10°C + 100°C
閥體材料：黃銅
密封材料：氟橡膠
口徑：G 1/8"、1/4"
電壓：24 VDC & 230 VAC

8035 系列 (流量變送型)


功能：數字式流量變送器適用於流量連續測量和批量處理控制



壓力：16 bar
工作溫度：0°C + 100°C
閥體材料：黃銅、不銹鋼
口徑：G 1/2" ~ 2"
電壓：12 ~ 30 VDC
輸出：4 - 20 mA
繼電器：2 個，自由編程 3A


2000 系列 (活塞型)

應用：適用於質量要求高的液體或氣體應用，防水錘，氣驅動活塞角座閥



常閉

二位二通




常開

控制：中性氣體、空氣
壓力範圍：0 - 16 bar
工作溫度：-10°C + 180°C
閥體材料：銅、不銹鋼
密封材料：聚四氟乙烯
口徑：G 3/8" ~ 2、2 1/2"

2030 系列 (塑膠膜片型)

應用：適用於污染和腐蝕性流體



常閉

二位二通

控制：中性氣體、空氣
壓力範圍：0 - 10 bar
工作溫度：-10°C + 60°C
閥體材料：PVC、PVDF、PP
密封材料：乙丙橡膠
口徑：DN 15 ~ 100 mm