

壓力錶

- ☆ 壓力及溫控專家 ☆ 多種不同壓力 (0-1600 bar)
- ☆ 適用於多種不同使用環境及介質
- ☆ 多種不同隔膜片，配合使用環境
- ☆ 可配置報警訊號或傳感器
- ☆ 外殼可選銅、不銹鋼、合金材料
- ☆ 可選擇充油和不充油
- ☆ 應用於化工、制氣、食品和壓縮機行業等

溫度錶

- ☆ 溫度範圍 (-30°C 至 800°C)
- ☆ 適用於多種不同使用環境及介質
- ☆ 多種不同隔膜片，配合使用環境
- ☆ 可配置報警訊號，應用於工業、食品、制藥、化工行業等
- ☆ 可選擇溫度保護管，接頭材質有銅、不銹鋼
- ☆ 口徑有 G1/2"、3/4"

壓力傳感器系列

型號：E 920 / Y 920 平齊膜片型



範圍：0 - 600 bar
精度：± 0.3%
材質：不銹鋼
Y 920 為本安型：EEX Ta IIC T6

型號：E 910 / Y 910



精度：± 0.3%
材質：不銹鋼
範圍：0 - 600 mbar or -1 + 600 bar
船舶認證 (DNV、Bureau Veritas)
Y 910 為本安型：EEX Ta IIC T6

型號：ED 701 膜片衛生型



衛生及工業型連接
精度：± 0.4% ~ ± 0.1%
壓力範圍：100 mbar ~ 40 bar

型號：EN 113 低壓型



精度：± 0.2%
材質：不銹鋼
範圍：- 100 + 100 mbar
0 - 600 mbar

壓力錶系列

型號：MEX



☆ 充油式
範圍：-1 + 1600 bar
材質：全不銹鋼
錶面：50、63、100 mm

型號：MTA



☆ 工業膜盒
☆ 低壓測量
範圍：-400 + 600 mbar
材質：銅
錶面：50、63、100 mm

型號：MAT



☆ OEM 型
範圍：-1 + 1000 bar
材質：黑色漆的不銹鋼外殼
錶面：40、50、63、80、100 mm

型號：MIT



☆ 充油式
範圍：-1 + 1000 bar
材質：不銹鋼
錶面：63、100 mm

壓力開關系列

型號：RP 2 N / RP 2 Y



☆ 良好的抗震性
開關：1 個 10 Amp, SPDT, 250 VAC
壓力範圍：0 - 100 bar (可調)
測試元件：316 L 不銹鋼膜片
RP2Y 為本安型 EEXiaII CT6, LCIE

型號：RP 2 E



防爆標準

開關：2 個, SPDT
外殼：環氧樹脂塗層的 AS 10 G 鉛
壓力範圍：0 - 100 bar (可調)
測試元件：316 L 不銹鋼膜片
防爆型 EEXiaII CT6

型號：TED 50 數字顯示



開關：2 個
外殼：不銹鋼
輸出：4 - 20 mA 選項
壓力範圍：0 - 400 bar

型號：LSM 0201



壓力：16 bar
連接：不銹鋼 1.4305
工作溫度：- 20 + 140 °C

溫度錶系列

型號：TBX 錐形溫飽雙金屬



錶面：80、100、160 mm
溫度：- 20 + 250 °C
探頭長度：58 mm

型號：TB 雙金屬



錶面：40、63 mm
溫度：- 30 + 500 °C
探頭長度：60、100、160、400 mm

型號：TBI 雙金屬



錶面：80、100、120、160 mm
溫度：- 10 + 500 °C
探頭長度：60、100、160、600、1000 mm

型號：TSSE (帶開關)



錶面：63、80、100、160 mm
溫度：- 200 + 800 °C
探頭長度：100、160、400、1000 mm

溫度傳感器系列

型號：E 71 TR / E 76 TR 一體式鉑電阻型



溫度範圍：- 200 °C + 400 °C
輸出訊號：4 - 20 mA
探頭長度：100、160、250、400、600、1000 mm
探針直徑：6 mm
接頭：G1/2" 或 1/2" NPT
防護等級：IP 65 或 IP 67
工業等，Y 76 TR 為本安型 EEXiaII CT6, LCIE

型號：KRK 501



範圍：- 20 + 50 °C
精度：± 1%
溫度：± 2%，0 - 90%；± 4%，90 - 100%
錶面：361 × 65 × 05 mm
應用：圖表式記錄空氣中的溫度和相對濕度可選手動或自動兩種型號