

OA 15 系列 - 壓差式氣體傳感器

OA15系列是設計用於測量空氣和非腐蝕性氣體的壓差,可用於氣動,過程控制,建築工程等多個領域。使用先進的電子配件,用戶可自行調整使用範圍(滿量程)的0.5xFS或2xFS等。安裝後也簡單地設定回“零”位。偏移誤差可調整安裝方向作補償。

OA15可選擇帶4位顯示器或不帶,範圍是可自行選擇。數碼式格式也可按要求提供,最多可把120個OA15連接在同一Bus上。其它特別數據連接要求也可提供。



壓力範圍	1mbar至50mbar	
破壞壓力		
	1/2/4mbar	<=20mbar
	2.5/5/10mbar	<=100mbar
	12.5/25/50mbar	<=250 mbar
線性精度	± 1%F.S	
整體誤差	± 2.5%F.S	
輸出訊號	4-20mA;0-10Volts(或24Vac)	
壓力端口	管導連接 3.5mm/5.5mm	
供電	14-30Vdc	
電源連接	"C"型夾在外殼	
介質溫度	0至50	
環境溫度	0至50	
保護	IP65	



帶顯示



尺寸



如何訂購 使用下表中的粗體字來組成產品代碼。

OA15	B	01	D	X	5. 其它特別要求 X 非標準流量 (請注明)
1. 系列					
					4. 顯示 D 帶4位元顯示 N 沒有顯示
2. 輸出訊號					
B	4-20mA				
S	0-10 V				
		3. 壓力範圍			
		01	1 mbar	04	4 mbar
		12	12.5mbar		
		02	2mbar	05	5 mbar
		25	25mbar		
		03	2.5mbar	10	10mbar
		50	50mbar		


OA 13 系列 - 精巧型 OEM 低壓傳感器

OA13系列-精巧型OEM壓力傳感器可用於液體或氣體,壓力範圍:100mbar至50bar。由於體積小巧,特別適用於狹窄空間,工業自動化,水處理和空調系統等。矽膜片提供高穩定性及吸引的性價比例。

壓力範圍	100mbar至50bar
輸出	4-20mA或0-10Volts.
零點漂移	1%FS
反應時間	1ms
精度	± 0.5%至最大 ± 1% F.S.
壓力端口	G1/4標準,其它規格,請與我司查詢。
接液部件	不銹鋼 1.4305
外殼	不銹鋼 1.4305
電源連接	大DIN插頭
感應膜片	Poly-SionSiO2 (thinfilmesistors)
補償溫度	-10至70
介質溫度	-25至80
環境溫度	-25至80
重量	50g
保護	IP65



尺寸(mm)



如何訂購 使用下表中的粗體字來組成產品代碼。

OA13	B	G	A10	05	G	3	U	A	9. 性能代碼 A 標準 +/-0.5% F.S. 至 +/-1% F.S.
2. 輸出									
B	4-20mA(12-30V)								
S	0-10V(12-30V)								
3. 壓力基準									
G	Gauge 錶壓								
4. 壓力範圍									
L10	0 - 100mbar	A16	0 - 1.6bar						
L16	0 - 160mbar	A25	0 - 2.5bar						
L20	0 - 200mbar	A40	0 - 4bar						
L25	0 - 250mbar	A60	0 - 6bar						
L40	0 - 400mbar	B10	0 - 10bar						
A06	0 - 0.6bar	B16	0 - 16bar	B40	0 - 40bar				
A10	0 - 1bar	B25	0 - 25bar	B50	0 - 50bar				
									8. 電纜長度 U 沒有電纜
									7. 3 C€ 標準
									6. 電源連接 G 大 DIN 插頭(MVS/Form A DINEN175301-803)
									5. 壓力端口 05 G1/4軟密封

OA13系列為針對OEM用家所設計,訂購時請查詢型號的最低訂量要求。如需非標準壓力範圍端口或特別規格,請與我們查詢

OT 23 系列 - 精巧型溫度傳感器

OT 23系列-用於測量液體或氣體,能工作於管道,空調系統,容器等。OT23是配備G1/4外牙,G1/2外牙也可提供。溫度範圍:-50 至100。提供4-20mA 或0-10Volts 輸出。

溫度範圍	-50至50 /0至100
輸出	4-20mA或0-10Volts.
供電	12-30Vdc
精度	, < ± 0.4%
感應探針	V 2A1.4301 dia.6mm
探針長度	50mm至400mm(歡迎查詢其它長度)
外殼	V2A1.4301SW22mm



如何訂購 使用下表中的粗體字來組成產品代碼。

OT 23	B	05	A10	X	5. 其它特別要求 非標準溫度 (請注明) T12 =0-120
2. 輸出					
B	4-20mA(12-30V)				
S	0-10V(12-30V)				
3. 溫度範圍					
05	-50至50				
10	0至100				
XX	特別溫度				
					4. 探針長度 (mm)
					L05 50
					L25 250
					L10 100
					L30 300
					L15 150
					L40 400
					L20 200

尺寸(mm)

