

高精度質量流量計	Delta 等級的質量流量計/ 控制器	智能和模似質量流量/ 控制器	氣體質量流量計/ 控制器
 質量範圍 : 0.05kg/hr~5kg/hr 溫度 : 65 最大工作壓力:100bar 輸入/輸出 : 0.5V/4-20mA/ HART協議 精 度 : 0.5%	 流量範圍 : 3 sccm~100slpm 最大壓力 : 100bar 輸入/輸出:0-5Vdc 壓力控制器:0-20bar 精 度:1%FS	 流量範圍 : 3 sccm -100 slpm 最大壓力 : 100bar 輸入 / 輸出: 0-5Vdc/4-20mA RS-232/485,PROFIBUS-DP 壓力控制器:0-20bar 精 度 : 1%FS	 Delta等級 流量範圍 :3sccm-2500slpm 最大壓力 :100bar 輸入/輸出 : 0-5Vdc PROFIBUS-DPV1[®] 精 度:0.5%FS~1%FS
智能氣體質量流量/ 控制器	TR 質量流量計/ 控制器	MassRite 質量流量計/ 控制器	Mf™系列質量流量計/ 控制器
 流量範圍:3sccm-2500slpm 最大工作壓力:100bar 輸入/輸出:0-5Vdc/4-20mA RS-232/485/PROFIBUS-DP 精 度:0.7%流量/0.2%FS	 流量範圍: 3 sccm-1000slpm 壓力控制器:0-300bar 輸入 / 輸出: 0-5Vdc 精 度:1%FS	 流量範圍:3 sccm -1000 slpm 最大工作壓力:100bar 輸入/輸出:0-5Vdc/4-20mA 精 度:1%FS	 流量範圍:3sccm-36000slpm 壓 力:100bar 輸入 / 輸出 : 0-5Vdc / 4-20mA RS-232/485/PROFIBUS-DP 精度:0.2%FS/0.7%~1% 流量
Flomega™和次級電子產品	MT 380系列產品	金屬管浮子流量計	Sho-RatetLFCBrooks-Mite™
 質量範圍:30~ 1000g/hr 壓 力:400bar 輸入/輸出:0-5Vdc/4-20mA 精 度:0.5%FS	 水流量:25LPH~ 100m3/hr 空氣流量:0.78m3/hr ~1404m3/hr 壓 力:103bar 輸 出:報警/4-20mA等 HART 精 度:2%~5%	 水流量範圍 :0.8lph~11m3/hr 空氣流量:0.04~ 43m3N/hr 壓力:103bar 溫度: -29 ~ 204 輸出: 警報/4-20mA(S保護)	 水流量範圍 : 0.52cc/min~1200ccm 空氣流量 : 27 L/hr ~23.6 m3N/hr 壓 力:7bar ~10bar 溫 度:121 精 度:10%
環形密封流量計	NRS 流量控制器和壓力調節器	VOI-U-Mcte 和電子表	BM 系列 Oval™流量計
 水 流: 0.39ccm ~29296ccm 氣 流:1.8l/hr ~ 431l/hr 壓 力:14-34bar 輸 出: 警報 精 度:2%~10%	 水 流 : 0.29 ~ 650 ccm 空氣流量: 3 sccm-27000sccm 壓 力 : 17~ 68bar 溫 度 : 1 ~ 149	 體積空氣:1cc to 24000cc 壓 力:0.48bar 溫 度:20 輸 出:RS-232協議	 水流量: 2lph-21000lph 壓 力: 10 ~ 55bar 輸 出: 脈沖或 4-20mA 溫 度: -29~120 精 度: 0.5% ~ 1%